

MW1-LTX-Fx – Bezprzewodowe nadajniki osobiste

www.boschsecurity.pl



BOSCH

Technologia bliżej nas



Advantage Line

Bezprzewodowe nadajniki osobiste (mocowane do paska) MW1 LTX F1 i MW1-LTX-F2 są częścią systemu mikrofonów bezprzewodowych firmy Bosch. Kompletny system składa się z odbiornika (MW1-RX-F1 lub MW1-RX-F2), bezprzewodowego nadajnika mocowanego do paska z miniaturowym przypinanym mikrofonem typu lavalier (MW1-LTX-F1 lub MW1-LTX-F2) i bezprzewodowego mikrofonu ręcznego (MW1-HTX-F1 lub MW1-HTX-F2). Poszczególne elementy systemu sprzedawane są oddzielnie, aby zapewnić maksymalną elastyczność w projektowaniu systemu.

Możliwości

- ▶ 193 kanały UHF
- ▶ Technologia syntezy PLL
- ▶ Wyświetlacz LCD z sygnalizacją stanu baterii i częstotliwości pracy
- ▶ Funkcja blokady
- ▶ Ok. 15 godzin pracy przy użyciu baterii alkalicznych

Dane techniczne

Parametry elektryczne	
Pakiet mocowany do paska	
Baterie	2 x R6 / AA / UM3 1,5 V
Czas pracy na bateriach	Ok. 15 godzin
Modulacja	FM
Wybór częstotliwości	Synteza PLL
Zakres częstotliwości	MW1-LTX-F1: 790 – 814 MHz MW1-LTX-F2: 852 – 876 MHz
Kanały	193 kanały w odstępach co 125 kHz
Stabilność częstotliwości	±0,005%
Dewiacja częstotliwości	±48 kHz
Stosunek sygnał / szum	>102 dB
Wyjście RF	10 mW
Tłumienie sygnałów niepożądanych	>60 dBc
Zakres dynamiki	>110 dB
Pasma przenoszenia	50 Hz - 15 kHz
Blokada szumów	Wyciszenie tonu pilota i szumów
Mikrofon typu Lavalier	
Złącze	Mini XLR (cienkie QG)
Pasma przenoszenia	100 Hz - 12 kHz
Charakterystyka kierunkowości	Kardioida
Czułość (przy 1 kHz)	-70 dB ±3 dB
Impedancja	2,2 kΩ ±30%
Maks. poziom SPL dla 1% znieksz.	130 dB
Parametry mechaniczne	
Pakiet mocowany do paska	
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	105 x 78 x 34 mm bez anteny
Kolor	grafitowy
Masa	176 g
Antena	elastyczna
Mikrofon typu Lavalier	
Wymiary (dł. x śr.)	30 x 16 mm
Kolor	grafitowy
Masa	20 g
Długość kabla	1 m
Parametry środowiskowe	
Temperatura pracy	-25 ÷ +55°C
Temperatura przechowywania	-40 ÷ +70°C
Wilgotność względna	<95%
Certyfikaty i świadectwa	
Region	Certyfikacja
Europa	CE

Znak CE	Dyrektywa R i TTE 1999/5/EC
Kompatybilność elektromagnetyczna	ETSI EN 301489-1 ETSI EN 301489-9 ETSI EN 300422-2
Dołączone części	
Ilość	Element
1	Bezprzewodowy nadajnik osobisty MW1-LTX-F1 lub Bezprzewodowy nadajnik osobisty MW1-LTX-F2
1	Futerat ochronny
2	Baterie R6 / AA
1	Mikrofon typu lavalier MW1-LMC
1	Ośłona przeciwwietrzna
1	Klips
Zamówienia - informacje	
MW1-RX-F1 Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego UHF	MW1-RX-F1
MW1-RX-F2 Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego UHF	MW1-RX-F2
MW1-LTX-F1 Bezprzewodowy nadajnik osobisty UHF	MW1-LTX-F1
MW1-LTX-F2 Bezprzewodowy nadajnik osobisty UHF	MW1-LTX-F2
MW1-HMC Mikrofon typu mikroport	MW1-HMC
MW1-LTX-F2 Bezprzewodowy nadajnik osobisty UHF	MW1-LTX-F2
MW1-LTX-F1 Bezprzewodowy nadajnik osobisty UHF	MW1-LTX-F1
MW1-LMC Mikrofon Lavalier	MW1-LMC

Reprezentowana przez:

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl