

CUE FOUR



CUE FOUR

3-drożny monitor podłogowy o dużej mocy wyjściowej i ultra niskim profilu.

- Technologia „coherent point source”
- Dwa 8” głośniki neodymowe
- Współosiowy przetwornik 1,4”
- Asymetryczne rozproszenie pionowe 55° +40°
- Niezrównana jakość dźwięku
- Niska podatność na sprzężenia akustyczne
- Ultra niski profil obudowy
- Zintegrowany osprzęt zwiększający rozprosz.
- Duża wytrzymałość mechaniczna
- Dyskretnie umieszczone złącza dla kabli
- Praca w trybie pasywnym lub bi-amp.
- Mały ciężar własny

Komponenty systemowe: RC20 Rack, DNC260, C10, SC4.

W obudowie monitora umieszczone zostały dwa neodymowe, 8” głośniki dużej mocy oraz ciśnieniowy przetwornik 1,4” o współosiowej konstrukcji, zaopatrzony w asymetryczny: 60° x 55° + 40°, eliptyczny falowód.

CUE FOUR jest może najmniejszy w całej rodzinie, ale nie dajcie się zwieść pozorom, bo CUE FOUR prezentuje niezmiennie tę samą technologię, jak pozostałe modele serii – tu, umieszczoną w obudowie o zmniejszonych wymiarach.

Zredukowanie wymiarów zewnętrznych obudowy oraz jej ciężaru spowodowało, że CUE FOUR jest szczególnie przydatny we wszelkich aplikacjach, gdzie pojawiają się istotne ograniczenia możliwości ustawienia monitora.

Ten mały-wielki monitor, zapewnia identyczną jakość i spójność przetwarzanego dźwięku, jak CUE ONE i CUE TWO, z dodatkową zaletą w postaci mniejszej, niższej i lżejszej obudowy.

Dla CUE FOUR przewidziane zostały akcesoria instalacyjne, umożliwiające zamontowanie monitora na ścianie w przypadku specyficznych zastosowań instalacyjnych, jak studia TV, Domy Modlitewne i pomieszczenia orkiestry.

AKCESORIA:

A4HC	uchwyt poziomy typu „U” dla CUE FOUR
A4WM	uchwyt ścienny dla CUE FOUR
FC4CUE	skrzynia transportowa dla 4 CUE FOUR
CFA	skrzynia transportowa dla Serii CUE
CSF	element do mocowania na statywie dla Serii CUR



SPECYFIKACJA TECHNICZNA CUE FOUR

Typ	3-drożny monitor podłogowy o dużej mocy
Przeznaczenie	Odsłuch estradowy.
Zakres przenoszenia częstotliwości	54Hz - 21kHz (-3dB)
Moc przetwarzana (AES)	500 W
Maksymalna moc szczytowa	2000 W
Skuteczność*	104 dB
Maksymalny szczytowy poziom	137 dB
Rozproszenie	
Poziome	60°
Pionowe	55° + 40°
Komponenty	
Niskie częstotliwości	2 x 8" głośnik neodymowy z 2" (52 mm) cewką, każdy o mocy 250W (AES)
Wysokie częstotliwości	Neodymowy przetwornik ciśnieniowy 1,4" o ukt. współosiowym; moc: 150 W + 80 W; cewki: 3,5" (90 mm) + 1,75" (44,4 mm)
Podział pasma (crossover)	750 Hz pasywnie lub w trybie bi-amp (złącze wewnętrzne); 6,3 kHz pasywnie
Impedancja nominalna	8 Ω
Złącza wejściowe	2 x Neutrik™ NL4MP
Materiał obudowy	Sklejka 15 /18 mm
Wykończenie zewnętrzne	Emalia strukturalna w kolorze czarnym
Wymiary	545 x 450 x 272 mm
Waga (netto)	19 kg
Wersja wodoodporna	Opcjonalnie

* W półprzestrzeni

