

DIRECT  
BOX  
**DBI-6000**

**Cechy:**

- Złączanie symetryczne oraz niesymetryczne sygnału z komputera ( LINE IN/OUT)
- Wbudowany konwerter USB do UART (RS-485)
- Nadawanie sygnału mikrofonowego (Tryb V\|R), Selekcja priorytetów BGM(muzyka tła)<MIC
- Kontrola poziomu nagrywania, zapisywanie pod określonym loginem
- Zasilanie : USB DC 5V
- Waga: 750g
- Wymiary : 140 x 43 x 140 mm

**Specyfikacja:**

	DIB-6000
Interface	USB
Wejście mikrofonowe (symetryczne) do wyjścia liniowego (symetryczne)	
czułość wejścia	-60dB
THD+N	Lepiej niż 0.5%
Odpowiedz częstotliwościowa	70Hz~10kHz
S/N	Lepiej niż 50dB
Liniowe wejście (niesymetryczne) do liniowego wyjścia(symetrycznego)	
Czułość wejścia	+1.4dB
THD+N	Mniej niż 0.2%
Odpowiedz częstotliwościowa	40Hz~12kHz
S/N	Lepiej niż 80dB
Liniowe wejście (symetryczne) do Liniowego wyjścia(niesymetrycznego)	
Czułość wejścia	+1.4dB
THD+N	Mniej niż 0.1%
Odpowiedz częstotliwościowa	40Hz~20kHz
S/N	Lepiej niż 80dB
Protokół komunikacji	RS-485(max:1km)
Temperatura pracy	-10 C~ +40 C
Zasilanie	USB DC 5V
Waga	0.74kg
Wymiary	140 x 43 x 140 mm