

CYFROWY  
WZMACNIACZ MOCY**DPA-300D/600D/300T/600Q****Cechy:**

- Wzmacniacze klasy D o wielkości 2U
- Znamionowa moc wyjściowa  
300W\*2(DPA-300D),600W\*2(DPA-600D)  
300W\*3(DPA-300T),300W\*4(DPA-300Q)
- Szeroki zakres wyboru mocy  
1 kanał(S):1200W/900W/600W/300W(4 typy)  
2 kanały(D):600W+600W/300W+300W(2 typy)  
3 kanały(T):300W+300W+300W(1 typ)  
4 kanały(Q):300W+300W+300W+300W(1 typ)
- Power On/OFF sterowanie za pomocą wejścia sterującego
- AC /DC podwójna moc działania
- Łatwy do monitorowania stan wzmacniacza poprzez diody LED(PROTECT,CLIP,-10dB,SIG,AC,DC,OCZEK)
- Zastępczy program z priorytetem
- Zasilanie :100-120VAC lub 220-240VAC,50/60Hz,24VDC
- Waga: DPA-300D: 8,1kg, DPA-600D : 7,1kg , DPA-300T : 8,2kg , DPA-300Q: 8,4kg
- Wymiary:DPA-300D: 482 x 88 x 397mm ,  
- DPA-600D/300T/300Q: 482 x 88 x 450mm

**Specyfikacja:**

		DPA-300D	DPA-600D
Moc wyjściowa		300W x 2	600W x 2
Maksymalna moc Chwilowa		350W/kanał	680W/kanał
Napięcie wyjściowe/Impedancja wejścia		100V/33,30hm, 70V/16,30hm,49V/80hm	100V/16,60hm, 70V/8,2 Ohm, 69,3V/80hm
Czułość wejścia		1V/10kOhm	
T.H.D (AES17)	Moc wyjściowa	0.1%	
	1/3 Mocy	0.03%	
Stosunek sygnału do szumu (20kHz LPF)		103dB	
Odpowiedz częstotliwościowa(1W,+3dB)		50Hz - 20kHz	
Temperatura pracy		-10 C do +40 C	
Zasilanie		AC 220-240V 50/60Hz,DC24V	
Pobór mocy(1/8 Mocy)		130W	250W
Waga		7.1kg	8.1kg
Wymiary		482 x 88 x 397mm	482 x 88 x 450 mm

	DPA-300T	DPA-300Q
Moc wyjściowa	300W x 3	300W x 4
Maksymalna moc Chwilowa	350W/kanal	350W/Kanal
Napięcie wyjściowe/Impedancja wejścia	100V/33,30hm, 70V/16,30hm, 49V/80hm	100V/33,30hm, 70V/16,30hm, 49V/80hm
Czułość wejścia	1V/10kOhm	
T.H.D (AES17)	Moc wyjściowa	0.1%
	1/3 Mocy	0.03%
Stosunek sygnału do szumu (20kHz LPF)	103dB	
Odpowiedz częstotliwościowa(1W,+3dB)	50Hz - 20kHz	
Temperatura pracy	-10 C do +40 C	
Zasilanie	AC220-240V 50/60Hz,DC24V	
Pobór mocy(1/8 Mocy)	250W	
Waga	6.8kg	7kg
Wymiary	482 x 88 x 397 mm	

## Panel Tylny:

