

KOLUMNA GŁOŚNIKOWA

MS-200S/400S

Cechy:

Jakość dźwięku:

- Wyprodukowany w Europie wysokiej wydajności głośnik niskotonowy
- Port design is optimized for improved base response
- Projekt zwrotnicy poprawia wydajność i moc
- Wewnętrzna konstrukcja oraz filtry zabezpieczają obwód
- Ekologiczny materiał pochłaniania dźwięku zmniejsza zakłócenia akustyczne

Wysoka wydajność:

- Wysokiej jakości kierunkowe głośniki HF
- Ochrona obwodów głośników
- złącza typu speakon
- Zwrotnica zamontowana na aluminiowym panelu dla lepszego odprowadzenia ciepła
- Obudowa kolumny zbudowana z 9 warstw brzożowych (brzoza nordycka) łącznej grubości 12mm

Prosta instalacja:

- 8 wpustów na zaczepy instalacyjne
- Opcjonalny uchwyt typu jarzmo
- Obrotowe logo
- 1.5T sześciokątna metalowa maskownica
- równoległe złącza typu Speakon oraz euroblock



MS-200S



MS-400S

Specyfikacja:

	MS-200S	MS-400S
Typ	Kompaktowy 10" Subwoofer	Kompaktowy podwójny 10" Subwoofer
Odpowiedz częstotliwościowa	35Hz-250Hz	35Hz-250Hz
Głośniki	LF250mm(10")woofer	LF250mm(10")podwójny woofer
Moc	200W AES,800W PEAK	400W AES, 1600W PEAK
Czułość	94dB SPL(1M/1W)	97dB SPL(1M/1W)
Maksymalne SPL	117dB/123dB PEAK	123dB/129dB PEAK
Opór Nominalny	8Ohm	8Ohm
Kąt rozproszenia	Omni	Omni
złącza	2 x Speakon NL4+Euroblock	2 x Speakon NL4+Euroblock
Materiał obudowy	12mm sklejka brzożowa	12mm sklejka brzożowa
Zamocowanie	-	-
Waga	13kg/28.6lb	21.6kg/47.6lb
Wymiary (szerokość x wysokość x długość)	365 x 320 x 435 mm	715 x 320 x 435 mm