KARTA KATALOGOWA

KOLUMNA GŁOŚNIKOWA

MS-80/100/130

Cechy:

Jakość dźwięku:

- Wyprodukowany w Europie wysokiej wydajności głośnik niskotonowy

- Port design is optimized for improved base response

- Projekt zwrotnicy poprawia wydajność I moc

- Wewnętrzna konstrukcja oraz filtry zabezpieczają obwód

- Ekologiczny materiał pochłaniania dźwięku zmniejsza zakłócenia akustyczne

Wysoka wydajność:

- Wysokiej jakości kierunkowe głośniki HF

- Ochrona obwodów głośników

- złącza typu speakon

- Zwrotnica zamontowana na aluminiowym panelu dla lepszego odprowadzenia ciepła

- Obudowa kolumny zbudowana z 9 warstw brzozowych (brzoza nordycka) łącznej grubości 12mm

Prosta instalacja:

- 8 wpustów na zaczepy instalacyjne

- Opcjonalny uchwyt typu jarzmo

- Obrotowe logo

- 1.5T szejściokątna metalowa maskownica

-równoległe złącza typu Speakon oraz euroblock

KARTA KATALOGOWA

Specyfikacja:

	MS-80	MS-100	MS-130
Typ	Pasywna kompaktowa dwudrożna kolumna głośnikowa	Pasywna kompaktowa dwudrożna kolumna głośnikowa	Pasywna kompaktowa dwudrożna kolumna głośnikowa
Odpowiedz częstotliwościowa	60Hz-20kHz	50Hz-20kHz	45Hz-20kHz
Głośniki	LF.130mm(5")Woofer,HF.25mm(1")Tytanowy tweeter	LF.160mm(6")woofer,HF.25mm(1")Tytanowy Tweeter	LF.200mm(8")woofer,HF.25mm(1")Tytanowy tweeter
Moc	80W AES, 320W PEAK	100W AES, 40W PEAK	130W AES,520W PEAK
Czułość	88dB SPL(1M/1W)	90dB SPL(1M/1W)	94dB SPL(1M/1W)
Maksymalne SPL	107dB /113dB PEAK	110dB/116dB PEAK	115dB/121dB PEAK
Opór Nominalny	8Ohm	8Ohm	8Ohm
Kąt rozproszenia	120 stopni stożkowy	90 x 60 (poziomo x prostopadle)	90 x 60 (poziomo x prostopadle)
złącza	2 x Speakon NL4 + Euroblock	2 x Speakon NL4 + Euroblock	2 x Speakon NL4+Euroblock
Materiał obudowy	12mm sklejka brzozowa	12mm sklejka brzozowa	12mm sklejka brzozowa
Zamocowanie	8 x M6 otworów mocujących, osprzęt i wsporniki(3 góra,3 dół,2 tył)	8 x M6 otworów mocujących, osprzęt i wsporniki(3 góra,3 dół,2 tył)	8 x M6 otworów mocujących, osprzęt i wsporniki(3 góra,3 dół,2 tył)
Waga	3.6kg/7.9lb	6.7kg/14.7lb	9.1kg/20lb
Wymiary (szerokość x wysokość x długość)	154 x 252 x 212 mm	211 x 375 x 296 mm	245 x 420 x 327 mm