



SPECYFIKACJA OGÓLNA	
Tłumiki	20 zmotoryzowanych, o długości 100 mm.
Ekrany	1 x 23" HD dotykowy + 1 x 6.5" dotykowy.
Zasilacze	1 x zewnętrzny PSU w obudowie rack 19" 2U (opcjonalnie - dostępny jest drugi PSU - dla pełnej redundancji)
Wejścia	Do 144 (wliczając pokładowe I/O)
Kanały	64 z pełnym procesem obróbki
Szyny zbiorcze	48 konfigurowalnych jako: pary, grupy / auxy / stereo auxy oraz dedykowane dla: LCR, monitora LR, słuchawek LR i Talkbacku.
Matryca	Do 32 x 32 z pełnym procesem obróbki.
Wyjścia	Do 64 (wliczając pokładowe I/O)
Korektor graficz.	32 zakresy +/-16 dB dla wszystkich 48 wyjściach
Efekty	16 stereofonicznych procesorów efektów
Pokładowe I/O	8 x XLR wejść mikr. (48V, PAD i gain w krokach co 1dB), 8 x XLR wyjść symetrycznych, 4 x XLR AES / EBU wejść i 4 x XLR AES / EBU wyjść
Komunikacja	2 x Cadac MegaCOMMS
SPECYFIKACJA AUDIO	
Częstotl. próbk.	96 kHz
Opóźnienie proc	Poniżej 0.4 milisek. od początku do końca pełnej ścieżki sygnału.
Proces. przetw.	40-bit. procesor zmiennoprzecinkowy
ADC/DAC	24-bit Delta-Sigma
Charakterystyka częstotliwości.	20 Hz do 44 kHz (+ 0.5 dB / -1.5 dB)
THD+N	lepiej niż: 0.005% @unity gain, 10 dB wejść. przy 1 kHz
Separacja kanałów	lepsza niż: 90 dB
RON	< -90 dBu (20 Hz - 20 kHz)
Współcz. EIN	< -127 dB, wejście mikr. przy 10 dB i 200 Ω impedancji źródła
Max sygn wyjść.	21 dBu
Wymiary	918.4mm x 735.55mm x 259.12mm (szerokość x głębokość x wysok.)
Waga	40 kg